


Tomt kabinet

GTi 5-t



GTi 5-t

Tomt kabinet

TILPASSELIG

Dette: 01000501

Dimensioner: 440 x 640 x 179 mm

Tomt kabinet - industri kvalitet -, 4 x kabinetforbinder (GVV)

med transparent dæksel



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
UL Type Rating:	3R

Farver

Farve underdel:	grå
-----------------	-----

Mål

Bredde:	440 mm
Længde:	640 mm
Højde:	179 mm
Indv. højde:	157 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Synlig installation
Slagstyrke:	IK08
Dækselskruens drejemoment:	2.5 Nm
Kan monteres i række:	ja

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
-----------------------------------	------

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

Tilbehør

[07335001 - GFW 30 - vejrbeskyttelsestag](#)

[07345001 - GFW 40 - vejrbeskyttelsestag](#)

[07251501 - GFS 15-m - Flangesæt](#)