

Stikdåsekabinet

GTV 481



GTV 481

Stikdåsekabinet

TILPASSELIG

Dette: 01048101

Dimensioner: 320 x 220 x 179 mm

Stikdåsekabinet - industrikvalitet - med standardskinne, stikdåser gennemfortrådede, 3 x kabinetforbinder (GGV)



Tekniske data

Indbygningsapparater

CEE-stikdåse (på forsiden), 32A, 400V : 2

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC: 400 V

Dimensioneringsisolationsspænding AC: 690 V

Dimensioneringsisolationsspænding DC: 1000 V

Beskyttelsesklasse: II

Kapslingsklasse: IP44

Mål

Bredde: 320 mm

Længde: 220 mm

Højde: 179 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig: ja

halogenfri: ja

Brandbarhedsklasse iht. UL94: V2

Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: 960 °C

Industrikvalitet: ja

mekaniske egenskaber

Slagstyrke: IK08

Dækselskruens drejemoment: 2.5 Nm

Kan monteres i række: ja

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C: 95 %

maks. relativ luftfugtighed 40°C: 50 %

Omgivelsestemperatur min.: -25 °C

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur maks.: 40 °C

Omgivelsestemperatur 24h: 35 °C

Installationssted: Beskyttet udendørs område

Materiale

Materiale underdel: Polycarbonat

Materiale overdel: Polycarbonat

Materiale tætning: Polyurethan

Materiale dækselskruer: Polyamid, glasfiberforstærket

Tilbehør

[07251101 - GFS 11-m - Flangesæt](#)