

Stikdåsekabinet

## GTV 482

### GTV 482

**Stikdåsekabinet**

TILPASSELIG

Dette: 01048201

Dimensioner: 320 x 220 x 179 mm

Stikdåsekabinet - industrikvalitet - med  
standardskinne, stikdåser gennemfortrådede, 3 x  
kabinetforbinder (GGV)



## Tekniske data

### Indbygningsapparater

CEE-stikdåse (på forsiden), 16A, 400V:	1
CEE-stikdåse (på forsiden), 32A, 400V :	1

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	400 V
Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP44

### Mål

Bredde:	320 mm
Længde:	220 mm
Højde:	179 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Slagstyrke:	IK08
Dækselskruens drejemoment:	2.5 Nm
Kan monteres i række:	ja

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %

### Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

### Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

## Tilbehør

[07251101 - GFS 11-m - Flangesæt](#)