

automatkabinet

## GTi 2 VS-KT-t



### GTi 2 VS-KT-t

automatkabinet

TILPASSELIG

Dette: 02100201

Dimensioner: 320 x 320 x 179 mm

Automatkabinet - industriekvalitet -, i 1 række, kan plomberes som standard, med 35 mm standardskinne til indbygning af en selektiv hovedafbryder, inkl. 2 enpolede HA-klemmer 25/16 mm<sup>2</sup> til N og PE, Afdæknings- og påskriftsstriklere, 3 x kabinetforbinder (GVV)

med transparent klappdør



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Dimensioneringsisolationsspænding AC: | 400 V |
| Beskyttelsesklasse:                   | II    |
| Kapslingsklasse:                      | IP65  |
| Antal delingsenheder:                 | 14    |

### Farver

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Farve underdel: | grå         |
| Farve overdel:  | transparent |

### Mål

|              |        |
|--------------|--------|
| Bredde:      | 320 mm |
| Længde:      | 320 mm |
| Højde:       | 179 mm |
| Indv. højde: | 157 mm |

### Materialeegenskaber

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| UV-beständig:                        | ja     |
| halogenfri:                          | ja     |
| Brandbarhedsklasse iht. UL94:        | V2     |
| Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrikvalitet:                    | ja     |

### mekaniske egenskaber

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Fastgørelsestyp:           | Opbygning |
| Slagstyrke:                | IK08      |
| Dækselskruens drejemoment: | 2.5 Nm    |
| Kan monteres i række:      | ja        |

### Omgivelsesforhold

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| maks. relativ luftfugtighed 25°C: | 95 % |
|-----------------------------------|------|

### Omgivelsesforhold

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| maks. relativ luftfugtighed 40°C: | 50 %                      |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -25 °C                    |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 40 °C                     |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 35 °C                     |
| Installationssted:                | Beskyttet udendørs område |

### Materiale

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Materiale underdel:     | Polycarbonat                  |
| Materiale overdel:      | Polycarbonat                  |
| Materiale tætning:      | Polyurethan                   |
| Materiale dækselskruer: | Polyamid, glasfiberforstærket |

## Tilbehør

[07251201 - GFS 12-m - Flangesæt](#)