

NH-sikringkabinet

## GTS 101



### GTS 101

NH-sikringkabinet

TILPASSELIG

Dette: 02210101

Dimensioner: 220 x 320 x 179 mm

NH-sikringskabinet - industri kvalitet -, 1 x NH 00-sikringsunderdel, Spændebåndstilslutning 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, PE/N-klemme 2 x 50 mm<sup>2</sup>, monteret på monteringsplade, 3 x kabinetforbinder (GVV)

med transparent dæksel



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
Mærkestrøm:	160 Amp.
UL Type Rating:	3R

### Mål

Bredde:	220 mm
Længde:	320 mm
Højde:	179 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industriekvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Slagstyrke:	IK08
Dækselskruens drejemoment:	2.5 Nm
Kan monteres i række:	ja

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C

### Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

### Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

## Tilbehør

[07251101 - GFS 11-m - Flangesæt](#)

[07673001 - KPK NH00 - Prismeklemme](#)