

Samleskinnekabinet

GSi 356 Plus



GSi 356 Plus

Samleskinnekabinet

TILPASSELIG

Dette: 04135601

Dimensioner: 320 x 440 x 179 mm

Samleskinnekabinet med ekstra plads til tilslutning - industri kvalitet -, Samleskinnesystem, 5-polet, uden klemmer, til individuel bestykning, med transparent dæksel, 3 x kabinetforbinder (GVV)

med samleskinnesystem 5-polet 630A, med Cu-skinner, L1...L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm

IP65

IK08



690V
AC



Tekniske data

elektriske egenskaber

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Dimensioneringsisolationsspænding AC: | 690 V |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Kapslingsklasse: | IP65 |
| med samleskinnesystem: | ja |
| UL Type Rating: | 3R |

Mål

| | |
|---------|--------|
| Bredde: | 320 mm |
| Længde: | 440 mm |
| Højde: | 179 mm |

Materialeegenskaber

| | |
|--------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industriekvalitet: | ja |

mekaniske egenskaber

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Fastgørelsestype: | Synlig installation |
| Slagstyrke: | IK08 |
| Dækselskruens drejemoment: | 2.5 Nm |
| Kan monteres i række: | ja |

Omgivelsesforhold

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| maks. relativ luftfugtighed 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfugtighed 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationssted: | Beskyttet udendørs område |

Materiale

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Materiale underdel: | Polycarbonat |
| Materiale overdel: | Polycarbonat |
| Materiale tætning: | Polyurethan |
| Materiale dækselskruer: | Polyamid, glasfiberforstærket |