

Samleskinnekabinet

GSi 656



GSi 656

Samleskinnekabinet

TILPASSELIG

Dette: 04165601

Dimensioner: 640 x 640 x 179 mm

Samleskinnekabinet - industriekvalitet -, 5-polet, 630A, med Cu-skinner, L1...L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, uden klemmer, til individuel bestykning, 4 x kabinetforbinder (GVV)

med transparent dæksel



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
med samleskinnesystem:	ja
UL Type Rating:	3R

Mål

Bredde:	640 mm
Længde:	640 mm
Højde:	179 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Synlig installation
Slagstyrke:	IK08
Dækselskruens drejemoment:	2.5 Nm
Kan monteres i række:	ja

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

Tilbehør

[07251601 - GFS 16-m - Flangesæt](#)

[07332101 - GKZ 321 - kabel/træk](#)

[07505601 - GSV 56 - Samleskinneforbinder](#)