

NH-sikkerhedskontakt

## GSS 4215-400



### GSS 4215-400

NH-sikkerhedskontakt

TILPASSELIG

Dette: 04221501

Dimensioner: 320 x 640 x 254 mm

Skinnemonteret NH-sikringskabinet - industriktalitet  
-, 1 x NH 2-sikringsunderdel, skinnemonteret,  
Skruetilslutning M10, Udgang fornedet, på  
samleskinne 5-polet, N-klemme 16 - 120 mm<sup>2</sup>, PE-  
klemme 16 - 120 mm<sup>2</sup>, 4 x kabinetforbinder (GVV)

på samleskinnesystem 400 A, med transparent  
dæksel



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
Mærkestrøm:	400 Amp.
UL Type Rating:	3R

### Mål

Bredde:	320 mm
Længde:	640 mm
Højde:	254 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industri kvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Slagstyrke:	IK08
Dækselskruens drejemoment:	2.5 Nm
Kan monteres i række:	ja

### Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Plast
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

## Tilbehør

[07251401 - GFS 14-m - Flangesæt](#)

[07505601 - GSV 56 - Samleskinneforbinder](#)

[07672201 - KSK NH 2 - Spændebåndsklemme](#)

[07673201 - KPK NH 2 - Prismeklemme](#)