Skinnemonteret NH-afbryderkabinet

GST 4045-400



GST 4045-400

Skinnemonteret NH-afbryderkabinet

TILPASSELIG

Dette: 04604584
Dimensioner: 640 x 320 x 179 mm

Skinnemonteret NH-sikrings-afbryderkabinet, 4 x NH 00-sikringsafbryder, skinnemonteret, Lynslutning 1,5 – 50 mm², Universal udgang, på samleskinne 5-polet, N-klemmer 4 - 35 mm², PE-klemmer 4 - 35 mm², 4 x kabinetforbinder (GVV)

Strømskinnesystem 400 A, med transparent dæksel

IP65 IK08 690V AC

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	690 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
Mærkestrøm:	400 Amp.
UL Type Rating:	3R

Mål

Bredde:	640 mm
Længde:	320 mm
Højde:	179 mm
Vægt:	14.018 kg

Materialeegenskaber

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C

mekaniske egenskaber

Slagstyrke:	IK08
Dækselskruens drejemoment:	2.5 Nm
Kan monteres i række:	ja

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Sales Information

EAN:	4013902850723
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000249
Toldtarifnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

Oprettet på 12.10.2024. Alle udsagn uden garanti. Vi forbeholder os ret til at forbedre den tekniske udvikling.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tilbehør

07251401 - GFS 14-m - Flangesæt

07505601 - GSV 56 - Samleskinneforbinder

07673001 - KPK NH00 - Prismeklemme

07675001 - KSR NH 00 - Tilslutningsskruer