

Skinmonteret NH-afbryderkabinet

## GST 4045-400



### GST 4045-400

Skinmonteret NH-afbryderkabinet

TILPASSELIG

Dette: 04604584

Dimensioner: 640 x 320 x 179 mm

Skinmonteret NH-sikrings-afbryderkabinet -  
industri kvalitet -, 4 x NH 00-sikringsafbryder,  
skinmonteret, Lynslutning 1,5 - 50 mm<sup>2</sup>,  
Universal udgang, på samleskinne 5-polet, N-  
klemmer 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE-klemmer 4 - 35 mm<sup>2</sup>, 4 x  
kabinetforbinder (GVV)

**Strømskinnesystem 400 A, med transparent  
dæksel**

IP65

IK08



690V

AC



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	690 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
Mærkestrøm:	400 Amp.
UL Type Rating:	3R

### Mål

Bredde:	640 mm
Længde:	320 mm
Højde:	179 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industri kvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Slagstyrke:	IK08
Dækselskruens drejemoment:	2.5 Nm
Kan monteres i række:	ja

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

## Tilbehør

[07251401 - GFS 14-m - Flangesæt](#)

[07505601 - GSV 56 - Samleskinneforbinder](#)

[07673001 - KPK NH00 - Prismeklemme](#)

[07675001 - KSR NH 00 - Tilslutningsskruer](#)