Skinnemonteret NH-afbryderkabinet

GST 5025-400 Plus



GST 5025-400 Plus

Skinnemonteret NH-afbryderkabinet

TILPASSELIG

Dette: 04752584
Dimensioner: 640 x 440 x 179 mm

Skinnemonteret NH-sikrings-afbryderkabinet med ekstra plads til tilslutning, 2 x NH 00-sikringsafbryder, skinnemonteret, Dimensioneringsstrøm 125 A, Spændebåndstilslutning 1,5 - 70 mm², Udgang foroven, på samleskinne 5-polet, med 5 samleskinneklemmer 16 – 70 mm², N-klemmer 4 - 35 mm², PE-klemmer 4 - 35 mm², 4 x kabinetforbinder (GVV)

på samleskinnesystem 400 A, med transparent dæksel

IP65 IK08 690V AC

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
UL Type Rating:	3R

Mål

Bredde:	640 mm
Længde:	440 mm
Højde:	179 mm
Vægt:	12.3422 kg

Materialeegenskaber

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C

mekaniske egenskaber

Slagstyrke:	IK08
Dækselskruens drejemoment:	2.5 Nm
Kan monteres i række:	ja

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Sales Information

EAN:	4013902987924
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000249
Toldtarifnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

Tilbehør

07675001 - KSR NH 00 - Tilslutningsskruer