


Skinmonteret DIAZED®-sikringskab.

## GSD 428-250



### GSD 428-250

Skinmonteret DIAZED®-sikringskab.

TILPASSELIG

Dette: 05042801

Dimensioner: 640 x 320 x 179 mm

Skinmonteret DIAZED®-sikringskabinet -  
industri kvalitet -, 8 x 3-polet skinmonteret DII-  
sikrings sokkel, E 27-gevind, Dimensioneringsstrøm  
25 A, Skruetilslutning 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>, på samleskinne  
5-polet, N-klemmer 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, PE-klemmer 1,5 -  
16 mm<sup>2</sup>, 4 x kabinetforbinder (GVV)

på samleskinnesystem 250 A, med transparent  
dæksel

IP65

IK08



500V

AC



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	500 V
Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
Mærkestrøm:	250 Amp.
UL Type Rating:	3R

### Mål

Bredde:	640 mm
Længde:	320 mm
Højde:	179 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Slagstyrke:	IK08
Dækselskruens drejemoment:	2.5 Nm
Kan monteres i række:	ja

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

## Omgivelsesforhold

Installationssted: Beskyttet udendørs område

### Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskrue:	Polyamid, glasfiberforstærket

## Tilbehør

[07251401 - GFS 14-m - Flangesæt](#)

[07505601 - GSV 56 - Samleskinneforbinder](#)