


Skinmonteret DIAZED®-sikringskab.

GSD 436-630



GSD 436-630

Skinmonteret DIAZED®-sikringskab.

TILPASSELIG

Dette: 05043686

Dimensioner: 640 x 320 x 179 mm

Skinmonteret DIAZED®-sikringskabinet - industri kvalitet -, 6 x 3-polet skinmonteret DIII-sikrings sokkel, E 33-gevind, Dimensioneringsstrøm 63 A, Skruetilslutning 1,5 - 25 mm², på samleskinne 5-polet, med 5 samleskinneklemmer 4 - 35 mm², N-klemmer 1,5 - 16 mm², PE-klemmer 1,5 - 16 mm², 4 x kabinetforbinder (GVV)

på samleskinnesystem 630 A, med transparent dæksel

IP65

IK08



500V

AC



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	500 V
Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
Mærkestrøm:	630 Amp.
UL Type Rating:	3R

Mål

Bredde:	640 mm
Længde:	320 mm
Højde:	179 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaber

Slagstyrke:	IK08
Dækselskruens drejemoment:	2.5 Nm
Kan monteres i række:	ja

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Omgivelsesforhold

Installationssted: Beskyttet udendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Plast
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

Tilbehør

[07251401 - GFS 14-m - Flangesæt](#)

[07505601 - GSV 56 - Samleskinneforbinder](#)