


Skinmonteret NEOZED®-sikringskab.

## GSN 4210-400



### GSN 4210-400

Skinmonteret NEOZED®-sikringskab.

#### TILPASSELIG

Dette: 05541084

Dimensioner: 640 x 320 x 179 mm

NEOZED®-sikringskabinet, skinmonteret -  
industri kvalitet -, 10 x 3-polet skinmonteret  
D02-sikrings sokkel, E 18-gevind,  
Dimensioneringsstrøm 63 A, Skruetilslutning 1,5 -  
25 mm<sup>2</sup>, på samleskinne 5-polet, med 5  
samleskinneklemmer 4 - 35 mm<sup>2</sup>, N-klemmer 1,5 -  
16 mm<sup>2</sup>, PE-klemmer 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, 4 x  
kabinetforbinder (GVV)

på samleskinnesystem 400 A, med transparent  
dæksel



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
Mærkestrøm:	400 Amp.
UL Type Rating:	3R

### Mål

Bredde:	640 mm
Længde:	320 mm
Højde:	179 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industri kvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Slagstyrke:	IK08
Dækselskruens drejemoment:	2.5 Nm
Kan monteres i række:	ja

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

## Tilbehør

[07251401 - GFS 14-m - Flangesæt](#)

[07505601 - GSV 56 - Samleskinneforbinder](#)

[07901901 - SK 18 - Sikring](#)