

Klemme til direkte tilslutning

## KU 250



### KU 250

#### Klemme til direkte tilslutning

Dette: 07625001

Dimensioner: 120 x 80 x 30 mm

Klemme til direkte tilslutning, til aluminiums- og kobberledere, fra KU 250 også til lamelleret fladkobber

**Tilslutningsforbindelse M10 til ledninger 16-185 mm<sup>2</sup> og lamelleret fladkobber max. 18 mm bred, til belastningsafbryder GTE 425**

## Tekniske data

### elektriske egenskaber

berøringssikker:	nej
Tilslutning 1: Tilslutningstype:	Skruer
Tilslutning 1: Klemmesteder pr. pol:	1
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit massiv leder (min):	16 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max):	185 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (min):	16 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (max):	185 mm <sup>2</sup>

### Mål

Bredde:	120 mm
Længde:	80 mm
Højde:	30 mm

### Materialeegenskaber

Industrikvalitet:	nej
-------------------	-----