

Tomt kabinet

TG ABS 88-6-o



TG ABS 88-6-o

Tomt kabinet

TILPASSELIG

Dette: 10040301

Dimensioner: 84 x 82 x 55 mm

Tomt kabinet, med kapslingsklasse IP66/IP67, ABS, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs, med snapslutning

Kasser: ABS, grå, Dæksel: ABS, grå, Glatte sider

Vedlagt tilbehør:

dækselholder, 4 fastgørelsesskruer til tilbehør



Til industrielt produkt:

<https://www.spelsberg.dk/p/20040301>

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP66/IP67
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	84 mm
Længde:	82 mm
Højde:	55 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK07
Kan monteres i række:	ja
Type overdel:	Dæksel
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område
Anvendelsessted:	Standardinstallationer indendørs

Materiale

Materiale underdel:	ABS
Materiale overdel:	ABS
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

Tilbehør

[89601101 - MABF 65-2 - Mast-/rørmonteringssæt](#)

[19833601 - NS 35-336 - Standardskinne](#)

[26241201 - DAE M12 - Trykudligningselement](#)