

Tomt kabinet

## TG ABS 1212-9-to



### TG ABS 1212-9-to

Tomt kabinet

TILPASSELIG

Dette: 10150501

Dimensioner: 124 x 122 x 85 mm

Tomt kabinet, med kapslingsklasse IP66/IP67, ABS,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs, med snapslutning

**Kasser: ABS, grå, Dæksel: Polycarbonat, transparent, Glatte sider**

**Vedlagt tilbehør: dækselholder, 4 fastgørelsesskruer til tilbehør**



Til industrielt produkt:

<https://www.spelsberg.dk/p/20150501>

## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP66/IP67
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	transparent

### Mål

Bredde:	124 mm
Længde:	122 mm
Højde:	85 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK07
Kan monteres i række:	ja
Type overdel:	Dæksel
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

## Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område
Anvendelsessted:	Standardinstallationer indendørs

## Materiale

Materiale underdel:	ABS
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

## Tilbehør

[26241201 - DAE M12 - Trykudligningselement](#)