

Tomt kabinet

TK PS 99-6-tm

TK PS 99-6-tm

Tomt kabinet

TILPASSELIG

Dette: 10600301

Dimensioner: 94 x 94 x 57 mm

Tomt kabinet, med kapslingsklasse IP66, Polystyrol, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

Kasser: Polystyrol, grå, Dæksel: Polycarbonat, transparent, Udslagsmembraner, M16/M20, (7 i siden)



Til industrielt produkt:

<https://www.spelsberg.dk/p/13700301>



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP66
udluftet:	nej
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	transparent

Mål

Bredde:	94 mm
Længde:	94 mm
Højde:	57 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestyp:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK07
plombarbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.2 Nm
Flangevariant:	nej
Kan monteres i række:	ja

mekaniske egenskaber

Type overdel:	Dæksel
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område
Anvendelsessted:	Standardinstallationer indendørs

Materiale

Materiale underdel:	Polystyrol
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

Tilbehør

[89601001 - MABF 65-1 - Mast-/rørmonteringsæt](#)

[19400101 - TK ABL - Udvendigt fastgørelseslaskesæt](#)

[19000201 - ASS-kl - Udvendigt hængselsæt](#)

[19000101 - HBA - Modul til manuel betjening](#)

[19410001 - TK DST - Afstandsholdersæt](#)

[19500301 - TK MPI-99 - Monteringsplade](#)

[19708001 - TS 15-80 - Standardskinne](#)

Cable gland

