

Tomt kabinet

TK PS 2518-9-tm



TK PS 2518-9-tm

Tomt kabinet

TILPASSELIG

Dette: 10600801

Dimensioner: 254 x 180 x 90 mm

Tomt kabinet, med kapslingsklasse IP66, Polystyrol, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

Kasser: Polystyrol, grå, Dæksel: Polycarbonat, transparent, Udslagsmembraner, M20/M25/M32/M40, (32 i siden)



Til industrielt produkt:

<https://www.spelsberg.dk/p/13700801>

Tekniske data

elektriske egenskaber

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Dimensioneringsisolationsspænding AC: | 690 V |
| Dimensioneringsisolationsspænding DC: | 1000 V |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Kapslingsklasse: | IP66 |
| udluftet: | nej |
| UL Type Rating: | ingen angivelse |

Farver

| | |
|-----------------|-------------|
| Farve underdel: | grå |
| Farve overdel: | transparent |

Mål

| | |
|---------|--------|
| Bredde: | 254 mm |
| Længde: | 180 mm |
| Højde: | 90 mm |

Materialeegenskaber

| | |
|--------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | nej |
| halogenfri: | ja |
| Brandbarhedsklasse iht. UL94: | HB |
| Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrikvalitet: | nej |

mekaniske egenskaber

| | |
|----------------------------|------------------|
| Fastgørelsestyp: | Væg/loftsmontage |
| Slagstyrke: | IK07 |
| plombarbar: | ja |
| Dækselskruens drejemoment: | 1.2 Nm |
| Flangevariant: | nej |
| Kan monteres i række: | ja |

mekaniske egenskaber

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Type overdel: | Dæksel |
| Fastgørelse: | Indvendige fastgørelsessteder |

Omgivelsesforhold

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| maks. relativ luftfugtighed 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfugtighed 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationssted: | Indendørs område |
| Anvendelsessted: | Standardinstallationer indendørs |

Materiale

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Materiale underdel: | Polystyrol |
| Materiale overdel: | Polycarbonat |
| Materiale tætning: | Polyurethan |
| Materiale dækselskruer: | Polyamid, glasfiberforstærket |

Tilbehør

[89603201 - MABF 150-3 - Mast-/rørmonteringsæt](#)

[19400101 - TK ABL - Udvendigt fastgørelseslaskesæt](#)

[19000501 - ASS-gro - Udvendigt hængselsæt](#)

[19000101 - HBA - Modul til manuel betjening](#)

[19500801 - TK MPI-2518 - Monteringsplade](#)

[19821601 - NS 35-216 - Standardskinne](#)

Cable gland

