

Tomt kabinet

## TK PS 97-8-0



### TK PS 97-8-0

Tomt kabinet

TILPASSELIG

Dette: 11090201

Dimensioner: 94 x 65 x 81 mm

Tomt kabinet, med kapslingsklasse IP66, Polystyrol,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

**Kasser: Polystyrol, grå, Dæksel: Polystyrol, grå, Glatte sider**



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Dimensioneringsisolationsspænding AC: | 690 V           |
| Dimensioneringsisolationsspænding DC: | 1000 V          |
| Beskyttelsesklasse:                   | II              |
| Kapslingsklasse:                      | IP66            |
| udluftet:                             | nej             |
| UL Type Rating:                       | ingen angivelse |

### Farver

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Farve underdel: | grå |
| Farve overdel:  | grå |

### Mål

|         |       |
|---------|-------|
| Bredde: | 94 mm |
| Længde: | 65 mm |
| Højde:  | 81 mm |

### Materialeegenskaber

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| UV-beständig:                        | nej    |
| halogenfri:                          | ja     |
| Brandbarhedsklasse iht. UL94:        | HB     |
| Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrikvalitet:                    | nej    |

### mekaniske egenskaber

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Fastgørelsestyp:           | Væg/loftsmontage |
| Slagstyrke:                | IK07             |
| plomberbar:                | ja               |
| Dækselskruens drejemoment: | 1.2 Nm           |
| Flangevariant:             | nej              |
| Kan monteres i række:      | ja               |

### mekaniske egenskaber

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Type overdel: | Dæksel                        |
| Fastgørelse:  | Indvendige fastgørelsessteder |

### Omgivelsesforhold

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| maks. relativ luftfugtighed 25°C: | 95 %                             |
| maks. relativ luftfugtighed 40°C: | 50 %                             |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -25 °C                           |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 40 °C                            |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 35 °C                            |
| Installationssted:                | Indendørs område                 |
| Anvendelsessted:                  | Standardinstallationer indendørs |

### Materiale

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Materiale underdel:     | Polystyrol                    |
| Materiale overdel:      | Polystyrol                    |
| Materiale tætning:      | Polyurethan                   |
| Materiale dækselskruer: | Polyamid, glasfiberforstærket |

## Tilbehør

[89601101 - MABF 65-2 - Mast-/rørmonteringssæt](#)

[19400101 - TK ABL - Udvendigt fastgørelseslaskesæt](#)

[19000201 - ASS-kl - Udvendigt hængselsæt](#)

[19000101 - HBA - Modul til manuel betjening](#)

[19410001 - TK DST - Afstandsholdersæt](#)

[19500201 - TK MPI-97 - Monteringsplade](#)

[19704901 - TS 15-49,5 - Standardskinne](#)

## Cable gland

