Tomt kabinet

TK PS 1818-8f-o

TK PS 1818-8f-o

Tomt kabinet

TILPASSELIG

Dette: 11091301
Dimensioner: 182 x 180 x 84 mm

Tomt kabinet, med kapslingsklasse IP66, Polystyrol, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Indvendige fastgørelssesteder, til standardinstallationer indendørs

Kasser: Polystyrol, grå, Dæksel: Polystyrol, grå, Glatte sider

IP66 IK07 690V AC 1000V DC

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP66
udluftet:	nej
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	182 mm
Længde:	180 mm
Højde:	84 mm
Vægt:	0.44 kg

Materialeegenskaber

UV-bestandig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestypr:	Væg/loftsmontering
Slagstyrke:	IK07
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.2 Nm
Flangevariant:	nej
Kan monteres i række:	ja

mekaniske egenskaber

Type overdel:	Dæksel
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

Sales Information

EAN:	4013902932955
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC000261
Toldtarifnummer:	85389099

Materiale

Materiale underdel:	Polystyrol
Materiale overdel:	Polystyrol
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

Tilbehør

89603201 - MABF 150-3 - Mast-/rørmonteringssæt

19400101 - TK ABL - Udvendigt fastgørelseslaskesæt

19000501 - ASS-gro - Udvendigt hængselsæt

19000101 - HBA - Modul til manuel betjening

19500701 - TK MPI-1818 - Monteringsplade

19814401 - NS 35-144 - Standardskinne

89600901 - KTB 1 - Monteringssæt

Oprettet på 12.10.2024. Alle udsagn uden garanti. Vi forbeholder os ret til at forbedre den tekniske udvikling.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299