

Tomt kabinet

TK PC 1313-7-m



TK PC 1313-7-m

Tomt kabinet

TILPASSELIG

Dette: 12740501

Dimensioner: 130 x 130 x 75 mm

Tomt kabinet, med kapslingsklasse IP66, Polycarbonat, Certificeret iht. UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG (ammoniakresistens), DNV (klasse: Skibe & offshore-anlæg), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Indvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

Kasser: Polycarbonat, grå, Dæksel:
Polycarbonat, glasfiberforstærket, grå,
Udslagsmembraner, M20/M25/M32, (12 i siden)



Tekniske data

elektriske egenskaber

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Dimensioneringsisolationsspænding AC: | 690 V |
| Dimensioneringsisolationsspænding DC: | 1000 V |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Kapslingsklasse: | IP66 |
| UL Type Rating: | 4X, 12/12K |

Farver

| | |
|-----------------|-----|
| Farve underdel: | grå |
| Farve overdel: | grå |

Mål

| | |
|---------|--------|
| Bredde: | 130 mm |
| Længde: | 130 mm |
| Højde: | 75 mm |

Materialeegenskaber

| | |
|--------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brandbarhedsklasse iht. UL94: | V2 |
| Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrikvalitet: | ja |

mekaniske egenskaber

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Fastgørelsestype: | Væg/loftsmontering |
| Slagstyrke: | IK08 |
| plombarbar: | ja |
| Dækselskruens drejemoment: | 1.2 Nm |
| Kan monteres i række: | ja |
| Type overdel: | Dæksel |
| Fastgørelse: | Indvendige fastgørelsessteder |

Omgivelsesforhold

| | |
|-----------------------------------|---|
| maks. relativ luftfugtighed 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfugtighed 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -35 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 60 °C |
| Installationssted: | Beskyttet udendørs område |
| Anvendelsessted: | Installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs |

Materiale

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Materiale underdel: | Polycarbonat |
| Materiale overdel: | Polycarbonat, glasfiberforstærket |
| Materiale tætning: | Polyurethan |
| Materiale dækselskruer: | Polyamid, glasfiberforstærket |

Certifikater

| | |
|---------------|--|
| Kontrolmærke: | UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7) |
| Kontrolmærke: | DLG (ammoniakresistens) |
| Kontrolmærke: | DNV (klasse: Skibe & offshore-anlæg) |

Tilbehør

[89602001 - MABF 100-1 - Mast-/rørmonteringssæt](#)

[19400101 - TK ABL - Udvendigt fastgørelseslaskesæt](#)

[19000201 - ASS-kl - Udvendigt hængselsæt](#)

[19000101 - HBA - Modul til manuel betjening](#)

[19410001 - TK DST - Afstandsholdersæt](#)

[19500501 - TK MPI-1313 - Monteringsplade](#)

[19711101 - TS 15-111 - Standardskinne](#)

[19808101 - NS 35-81 - Standardskinne](#)

[19810601 - NS 35-106 - Standardskinne](#)

Cable gland

