Tomt kabinet

TK PC 2518-6f-tm

TK PC 2518-6f-tm

Tomt kabinet

TILPASSELIG

Dette: 13701101
Dimensioner: 254 x 180 x 63 mm

Tomt kabinet, med kapslingsklasse IP66, Polycarbonat, Certificeret iht. UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DLG (ammoniakresistens), DNV (klasse: Skibe & offshore-anlæg), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Indvendige fastgørelssesteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

Kasser: Polycarbonat, grå, Dæksel: Polycarbonat, transparent, Udslagsmembraner, M16/M20/M25/M32, (20 i siden)

IP66 IK08 690V AC 1000V DC

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP66
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	transparent

Mål

Bredde:	254 mm
Længde:	180 mm
Højde:	63 mm
Vægt:	0.571 kg

Materialeegenskaber

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestypr:	Væg/loftsmontering
Slagstyrke:	IK08
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.2 Nm
Kan monteres i række:	ja
Type overdel:	Dæksel
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Sales Information

EAN:	4013902901593
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC000261
Toldtarifnummer:	85389099

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

Certifikater

Kontrolmærke:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07)
Kontrolmærke:	DLG (ammoniakresistens)
Kontrolmærke:	DNV (klasse: Skibe & offshore-anlæg)

Tilbehør

89603201 - MABF 150-3 - Mast-/rørmonteringssæt

89604101 - MABF 215-2 - Mast-/rørmonteringssæt

19400101 - TK ABL - Udvendigt fastgørelseslaskesæt

19000501 - ASS-gro - Udvendigt hængselsæt

19000101 - HBA - Modul til manuel betjening

19500801 - TK MPI-2518 - Monteringsplade

19821601 - NS 35-216 - Standardskinne

Kabelforskruning



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299