Tomt kabinet

# TK PC 1813-9-tm

## TK PC 1813-9-tm

**Tomt kabinet**

TILPASSELIG

Dette: 13701601
Dimensioner: 180 x 130 x 90 mm

Tomt kabinet, med kapslingsklasse IP66, Polycarbonat, Certificeret iht. UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DLG (ammoniakresistens), DNV (klasse: Skibe & offshore-anlæg), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Indvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

**Kasser: Polycarbonat, grå, Dæksel: Polycarbonat, transparent, Udslagsmembraner, M12/M16/M20/M25/M32, (23 i siden)**

IP66 IK08 690V AC 1000V DC

# Tekniske data

## elektriske egenskaber

| | |
|---|---|
| Dimensioneringsisolationsspænding AC: | 690 V |
| Dimensioneringsisolationsspænding DC: | 1000 V |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Kapslingsklasse: | IP66 |
| UL Type Rating: | 4X, 12/12K |

## Farver

| | |
|---|---|
| Farve underdel: | grå |
| Farve overdel: | transparent |

## Mål

| | |
|---|---|
| Bredde: | 180 mm |
| Længde: | 130 mm |
| Højde: | 90 mm |
| Vægt: | 0.42 kg |

## Materialeegenskaber

| | |
|---|---|
| UV-bestandig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brandbarhedsklasse iht. UL94: | V2 |
| Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: | 960 °C |

## mekaniske egenskaber

| | |
|---|---|
| Fastgørelsestypr: | Væg/loftsmontering |
| Slagstyrke: | IK08 |
| plomberbar: | ja |
| Dækselskruens drejemoment: | 1.2 Nm |
| Kan monteres i række: | ja |
| Type overdel: | Dæksel |
| Fastgørelse: | Indvendige fastgørelsessteder |

## Omgivelsesforhold

| | |
|---|---|
| maks. relativ luftfugtighed 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfugtighed 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -35 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 60 °C |
| Installationssted: | Beskyttet udendørs område |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902352678 |
| Packing Unit Code: | C62 |
| ETIM Class: | EC000261 |
| Toldtarifnummer: | 85389099 |

## Materiale

| | |
|---|---|
| Materiale underdel: | Polycarbonat |
| Materiale overdel: | Polycarbonat |
| Materiale tætning: | Polyurethan |
| Materiale dækselskruer: | Polyamid, glasfiberforstærket |

## Certifikater

| | |
|---|---|
| Kontrolmærke: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07) |
| Kontrolmærke: | DLG (ammoniakresistens) |
| Kontrolmærke: | DNV (klasse: Skibe & offshore-anlæg) |

## Tilbehør

89602001 - MABF 100-1 - Mast-/rørmonteringssæt

19400101 - TK ABL - Udvendigt fastgørelseslaskesæt

19000501 - ASS-gro - Udvendigt hængselsæt

19000101 - HBA - Modul til manuel betjening

19501101 - TK MPI-1813 - Monteringsplade

19701101 - TK MPS-1813 - Monteringsplade

19715401 - TS 15-154 - Standardskinne

19814401 - NS 35-144 - Standardskinne

89600901 - KTB 1 - Monteringssæt

Oprettet på 12.10.2024. Alle udsagn uden garanti. Vi forbeholder os ret til at forbedre den tekniske udvikling.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Kabelforskruning





Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299