

Tomt kabinet

TK PC 2518-11-tm



TK PC 2518-11-tm

Tomt kabinet

TILPASSELIG

Dette: 13750801

Dimensioner: 254 x 180 x 111 mm

Tomt kabinet, med kapslingsklasse IP66, Polycarbonat, Certificeret iht. UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DLG (ammoniakresistens), DNV (klasse: Skibe & offshore-anlæg), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Indvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

Kasser: Polycarbonat, grå, Dæksel: Polycarbonat, transparent, Udslagsmembraner, M20/M25/M32/M40, (32 i siden)



Tekniske data

elektriske egenskaber

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Dimensioneringsisolationsspænding AC: | 690 V |
| Dimensioneringsisolationsspænding DC: | 1000 V |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Kapslingsklasse: | IP66 |
| UL Type Rating: | 4X, 12/12K |

Farver

| | |
|-----------------|-------------|
| Farve underdel: | grå |
| Farve overdel: | transparent |

Mål

| | |
|---------|--------|
| Bredde: | 254 mm |
| Længde: | 180 mm |
| Højde: | 111 mm |

Materialeegenskaber

| | |
|--------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brandbarhedsklasse iht. UL94: | V2 |
| Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industri kvalitet: | ja |

mekaniske egenskaber

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Fastgørelsestype: | Væg/loftsmontage |
| Slagstyrke: | IK08 |
| plomberbar: | ja |
| Dækselskruens drejemoment: | 1.2 Nm |
| Kan monteres i række: | ja |
| Type overdel: | Dæksel |
| Fastgørelse: | Indvendige fastgørelsessteder |

Omgivelsesforhold

| | |
|-----------------------------------|---|
| maks. relativ luftfugtighed 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfugtighed 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -35 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 60 °C |
| Installationssted: | Beskyttet udendørs område |
| Anvendelsessted: | Installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs |

Materiale

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Materiale underdel: | Polycarbonat |
| Materiale overdel: | Polycarbonat |
| Materiale tætning: | Polyurethan |
| Materiale dækselskruer: | Polyamid, glasfiberforstærket |

Certifikater

| | |
|---------------|---|
| Kontrolmærke: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07) |
| Kontrolmærke: | DLG (ammoniakresistens) |
| Kontrolmærke: | DNV (klasse: Skibe & offshore-anlæg) |

Tilbehør

[89603201 - MABF 150-3 - Mast-/rørmonteringsæt](#)

[19400101 - TK ABL - Udvendigt fastgørelseslaskesæt](#)

[19000501 - ASS-gro - Udvendigt hængselsæt](#)

[19000101 - HBA - Modul til manuel betjening](#)

[19500801 - TK MPI-2518 - Monteringsplade](#)

[19821601 - NS 35-216 - Standardskinne](#)

Cable gland

