

Tomt kabinet

AL 2616-9



AL 2616-9

Tomt kabinet

TILPASSELIG

Dette: 15001201

Dimensioner: 260 x 160 x 91 mm

Tomt kabinet, med kapslingsklasse IP66, Aluminium pulverlakeret, Indvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

Kasser: Aluminium pulverlakeret, Dæksel: Aluminium pulverlakeret, sølvgrå, Glatte sider



Tekniske data

elektriske egenskaber

| | |
|------------------|-----------------|
| Kapslingsklasse: | IP66 |
| UL Type Rating: | ingen angivelse |

Farver

| | |
|----------------|---------|
| Farve overdel: | sølvgrå |
|----------------|---------|

Mål

| | |
|---------|--------|
| Bredde: | 260 mm |
| Længde: | 160 mm |
| Højde: | 91 mm |

Materialeegenskaber

| | |
|--------------------|----|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Industri kvalitet: | ja |

mekaniske egenskaber

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Fastgørelsestype: | Væg/loftsmøntering |
| Slagstyrke: | IK09 |
| Dækselskruens drejemoment: | 2.5 Nm |
| Kan monteres i række: | nej |
| Type overdel: | Dæksel |
| Fastgørelse: | Indvendige fastgørelsessteder |

Omgivelsesforhold

| | |
|-----------------------------------|--------|
| maks. relativ luftfugtighed 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfugtighed 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -35 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 75 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 60 °C |

Omgivelsesforhold

| | |
|--------------------|---|
| Installationssted: | Beskyttet udendørs område |
| Anvendelsessted: | Installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs |

Materiale

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Materiale underdel: | Aluminium pulverlakeret |
| Materiale overdel: | Aluminium pulverlakeret |
| Materiale tætning: | Polyurethan |

Tilbehør

[15400601 - AL ALS-gro - Udvendigt laskesæt](#)

[15421001 - AL ASS - Udvendigt hængselsæt](#)

[15501201 - AL MPS-2616 - Monteringsplade](#)

[16201201 - AL NS35-245 - Standardskinne](#)