Tomt kabinet

AL 2616-9

AL 2616-9

Tomt kabinet

TILPASSELIG

Dette: 15001201
Dimensioner: 260 x 160 x 91 mm

Tomt kabinet, med kapslingsklasse IP66, Aluminium pulverlakeret, Indvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

Kasser: Aluminium pulverlakeret, Dæksel: Aluminium pulverlakeret, sølvgrå, Glatte sider

IP66 IK09

Tekniske data

elektriske egenskaber

Kapslingsklasse:	IP66
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve overdel:	sølvgrå

Mål

Bredde:	260 mm
Længde:	160 mm
Højde:	91 mm
Vægt:	2.1761 kg

Materialeegenskaber

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestypr:	Væg/loftsmontering
Slagstyrke:	IK09
Dækselskruens drejemoment:	2.5 Nm
Kan monteres i række:	nej
Type overdel:	Dæksel
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	75 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

Omgivelsesforhold

Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Sales Information

EAN:	4013902350483
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000261
Toldtarifnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Aluminium pulverlakeret
Materiale overdel:	Aluminium pulverlakeret
Materiale tætning:	Polyurethan

Oprettet på 12.10.2024. Alle udsagn uden garanti. Vi forbeholder os ret til at forbedre den tekniske udvikling.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tilbehør

15400601 - AL ALS-gro - Udvendigt laskesæt

15421001 - AL ASS - Udvendigt hængselsæt

15501201 - AL MPS-2616 - Monteringsplade

16201201 - AL NS35-245 - Standardskinne

Oprettet på 12.10.2024. Alle udsagn uden garanti. Vi forbeholder os ret til at forbedre den tekniske udvikling.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299