

Tomt kabinet

ALS 1212-6



ALS 1212-6

Tomt kabinet

Dette: 15100301

Dimensioner: 119 x 119 x 64 mm

Tomt kabinet, med kapslingsklasse IP66, Aluminium pulverlakeret, Certificeret iht. UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

Kasser: Aluminium pulverlakeret, Dæksel: Aluminium pulverlakeret, sølvgrå, Glatte sider



Kompatibel med de forskellige TK-indbygningsdele

Tekniske data

elektriske egenskaber

Beskyttelsesklasse:	I
Kapslingsklasse:	IP66
udluftet:	nej
UL Type Rating:	4X, 12

Farver

Farve overdel:	sølvgrå
----------------	---------

Mål

Bredde:	119 mm
Længde:	119 mm
Højde:	64 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Industri kvalitet:	ja

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK09
Flangevariant:	nej
Kan monteres i række:	nej
Type overdel:	Dæksel

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	75 °C

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område
Anvendelsessted:	Installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

Materiale

Materiale underdel:	Aluminium pulverlakeret
Materiale overdel:	Aluminium pulverlakeret
Materiale tætning:	Silikone

Certifikater

Kontrolmærke:	UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
---------------	--

Tilbehør

[15400401 - AL ALS-kl - Udvendigt laskesæt](#)

[19500301 - TK MPI-99 - Monteringsplade](#)

[19708001 - TS 15-80 - Standardskinne](#)