

Tomt kabinet

ALS 2011-9



ALS 2011-9

Tomt kabinet

Dette: 15100601

Dimensioner: 199 x 114 x 95 mm

Tomt kabinet, med kapslingsklasse IP66, Aluminium pulverlakeret, Certificeret iht. UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

Kasser: Aluminium pulverlakeret, Dæksel: Aluminium pulverlakeret, sølvgrå, Glatte sider



Indvendige mål og monteringspunkter svarer til samme TK PS/PC-størrelse

Tekniske data

elektriske egenskaber

Beskyttelsesklasse:	I
Kapslingsklasse:	IP66
udluftet:	nej
UL Type Rating:	4X, 12

Farver

Farve overdel:	sølvgrå
----------------	---------

Mål

Bredde:	199 mm
Længde:	114 mm
Højde:	95 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Industri kvalitet:	ja

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK09
Flangevariant:	nej
Kan monteres i række:	nej
Type overdel:	Dæksel

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	75 °C

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område
Anvendelsessted:	Installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

Materiale

Materiale underdel:	Aluminium pulverlakeret
Materiale overdel:	Aluminium pulverlakeret
Materiale tætning:	Silikone

Certifikater

Kontrolmærke:	UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
---------------	--

Tilbehør

[15400601 - AL ALS-gro - Udvendigt laskesæt](#)

[15421001 - AL ASS - Udvendigt hængselsæt](#)

[19500601 - TK MPI-1811 - Monteringsplade](#)

[19700601 - TK MPS-1811 - Monteringsplade](#)

[19715401 - TS 15-154 - Standardskinne](#)

[19814401 - NS 35-144 - Standardskinne](#)