Rækkeklemmekabinet

ALR 1212-4²

ALR 1212-4²

Rækkeklemmekabinet

TILPASSELIG

Dette: 16040901
Dimensioner: 122 x 120 x 81 mm

Rækkeklemmekabinet, med kapslingsklasse IP66, Nominelt tværsnit 4 mm², Ui=400V AC, Aluminium pulverlakeret, Indvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

bestykket med 12 skrueklemmer 4mm² (type Contaclip RK 2,5 - 4)

IP66 | 4² | IK09 | 400V AC

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
maks. ledningstværsnit:	4 mm²
Kapslingsklasse:	IP66
UL Type Rating:	ingen angivelse

Mål

Bredde:	122 mm
Længde:	120 mm
Højde:	81 mm
Vægt:	1.08 kg

Materialeegenskaber

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestypr:	Væg/loftsmontering
Slagstyrke:	IK09
plomberbar:	ja
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	75 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Sales Information

ETIM Class:	EC002713
Toldtarifnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Aluminium pulverlakeret
Materiale overdel:	Aluminium pulverlakeret
Materiale tætning:	Polyurethan

Tilbehør

15400601 - AL ALS-gro - Udvendigt laskesæt

15421001 - AL ASS - Udvendigt hængselsæt