

Rækkeklemmekabinet

ALR 2320-L



ALR 2320-L

Rækkeklemmekabinet

TILPASSELIG

Dette: 16091401

Dimensioner: 230 x 200 x 111 mm

Rækkeklemmekabinet, med kapslingsklasse IP66, Nominelt tværsnit 4 mm², Ui=400V AC, Aluminium pulverlakeret, Indvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

uden klemmer, med bæreskinne NS35



Tekniske data

elektriske egenskaber

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Dimensioneringsisolationsspænding AC: | 400 V |
| maks. ledningstværsnit: | 4 mm ² |
| Kapslingsklasse: | IP66 |
| UL Type Rating: | ingen angivelse |

Mål

| | |
|---------|--------|
| Bredde: | 230 mm |
| Længde: | 200 mm |
| Højde: | 111 mm |

Materialeegenskaber

| | |
|--------------------|----|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Industriekvalitet: | ja |

mekaniske egenskaber

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Fastgørelsestype: | Væg/loftsmontage |
| Slagstyrke: | IK09 |
| plomberbar: | ja |
| Fastgørelse: | Indvendige fastgørelsessteder |

Omgivelsesforhold

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| maks. relativ luftfugtighed 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfugtighed 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -35 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 75 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 60 °C |
| Installationssted: | Beskyttet udendørs område |

Materiale

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Materiale underdel: | Aluminium pulverlakeret |
|---------------------|-------------------------|

Tilbehør

[15400601 - AL ALS-gro - Udvendigt laskesæt](#)

[15421001 - AL ASS - Udvendigt hængselsæt](#)