

E-bike-ladestation

TG BCS 3



TG BCS 3

E-bike-ladestation

Dette: 20003001

Dimensioner: 202 x 152 x 110 mm

E-bike-ladestation, med kapslingsklasse IP44, sort, inkl. dækselskruer med specialhoved, ledningsindføringer, 1 x M25 bagside af kabinettet, 1 x M25 underside af kabinettet, 1 x ventilationsprop M20, fortrådet til klemme Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE)

udstyret med:

- 3 x SCHUKO®-stikdåse (på forsiden), 230V



Tekniske data

Indbygningsapparater

SCHUKO®-stikdåse (på forsiden), 230V:	3
---------------------------------------	---

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP44
Antal rækker:	0

Farver

Farve underdel:	sort
Farve overdel:	sort

Mål

Bredde:	202 mm
Længde:	152 mm
Højde:	110 mm
Indv. længde:	195 mm
Indv. bredde:	145 mm
Indv. højde:	76 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	750 °C
Industriekvalitet:	ja

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Vægmontering
Slagstyrke:	IK08

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

Tilbehør

[20003101 - BCS WP1 - vejrbeskyttelsestag](#)

[20003201 - BCS WP2 - Jordspyd](#)

[20003301 - Bit TX20-89 - Specialbit](#)

Cable gland



|
M25