

E-bike-ladestation

## TG BCS 3 BE/FR LED



### TG BCS 3 BE/FR LED

**E-bike-ladestation**

Dette: 20013401

Dimensioner: 202 x 152 x 110 mm

E-bike-ladestation, med kapslingsklasse IP44, sort, inkl. dækselskrue med specialhoved, ledningsindføringer, 1 x M25 bagside af kabinettet, 1 x M25 underside af kabinettet, 1 x ventilationsprop M20, fortrådet til klemme Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE)

**med LED-belysning**

**udstyret med:**

- 3 x Jordet stikdåse, fransk/belgisk standard (på forsiden), 230V

IP44

IK08



400V  
AC



## Tekniske data

### Indbygningsapparater

Jordet stikdåse, fransk/belgisk standard (på forsiden), 230V : 3

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC: 400 V

Beskyttelsesklasse: II

Kapslingsklasse: IP44

Antal rækker: 0

### Farver

Farve underdel: sort

Farve overdel: sort

### Mål

Bredde: 202 mm

Længde: 152 mm

Højde: 110 mm

Indv. længde: 195 mm

Indv. bredde: 145 mm

Indv. højde: 76 mm

### Materialeegenskaber

UV-bestandig: ja

halogenfri: ja

Brandbarhedsklasse iht. UL94: V2

Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: 750 °C

Industrikvalitet: ja

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype: Vægmontering

### mekaniske egenskaber

Slagstyrke: IK08

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C: 95 %

maks. relativ luftfugtighed 40°C: 50 %

Omgivelsestemperatur min.: -35 °C

Omgivelsestemperatur maks.: 40 °C

Omgivelsestemperatur 24h: 35 °C

Installationssted: Beskyttet udendørs område

### Materiale

Materiale underdel: Polycarbonat

Materiale overdel: Polycarbonat

Materiale tætning: Polyurethan

Materiale dækselskruer: Rustfrit stål V2A

## Tilbehør

[20003101 - BCS WP1 - vejrbeskyttelsestag](#)

[20003201 - BCS WP2 - Jordspyd](#)

[20003301 - Bit TX20-89 - Specialbit](#)

**Cable gland**



|

**M25**