

Tomt kabinet

TG PC 1212-6-o



TG PC 1212-6-o

Tomt kabinet

TILPASSELIG

Dette: 20040501

Dimensioner: 124 x 122 x 55 mm

Tomt kabinet, med kapslingsklasse IP66/IP67, Polycarbonat, Certificeret iht. UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG (ammoniakresistens), $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, Indvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs, med snapslutning

Kasser: Polycarbonat, grå, Dæksel: Polycarbonat, grå, Glatte sider

Vedlagt tilbehør: dækselholder, 4 fastgørelsesskruer til tilbehør



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP66/IP67
UL Type Rating:	12

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	124 mm
Længde:	122 mm
Højde:	55 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestyp:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK08
Kan monteres i række:	ja
Type overdel:	Dæksel
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område
Anvendelsessted:	Installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

Certifikater

Kontrolmærke:	UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
Kontrolmærke:	DLG (ammoniakresistens)

Tilbehør

[26241201 - DAE M12 - Trykudligningselement](#)