

Vrideprop

WST M20/sw



WST M20/sw

Vrideprop

Dette: 20302001

Dimensioner: 24 x 24 x 20 mm

Membrannippel, IP54, M_ x 1,5 mm med lukket tætningsmembran, sort

Tætningsområde 8 - 13,5 mm, Gevindlængde 12 mm



Tekniske data

elektriske egenskaber

| | |
|------------------|------|
| Kapslingsklasse: | IP54 |
|------------------|------|

Farver

| | |
|-----------------|----------|
| Farve tilbehør: | dyb sort |
|-----------------|----------|

Mål

| | |
|---------|-------|
| Bredde: | 24 mm |
|---------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Længde: | 24 mm |
|---------|-------|

| | |
|--------|-------|
| Højde: | 20 mm |
|--------|-------|

Materialeegenskaber

| | |
|---------------|-----|
| UV-beständig: | nej |
|---------------|-----|

| | |
|-------------|----|
| halogenfri: | ja |
|-------------|----|

| | |
|-------------------|-----|
| Industrikvalitet: | nej |
|-------------------|-----|

mekaniske egenskaber

| | |
|------------------------|------|
| til vægtykkelse maks.: | 9 mm |
|------------------------|------|

| | |
|--------------------------|------|
| til tætningsområde min.: | 8 mm |
|--------------------------|------|

| | |
|---------------------------|---------|
| til tætningsområde maks.: | 13.5 mm |
|---------------------------|---------|

| | |
|-----------------------|------|
| til vægtykkelse min.: | 1 mm |
|-----------------------|------|

Omgivelsesforhold

| | |
|--------------------|------------------|
| Installationssted: | Indendørs område |
|--------------------|------------------|