

Vrideprop

WST M25



WST M25

Vrideprop

Dette: 20342501

Dimensioner: 29,5 x 29,5 x 22 mm

Membrannippel, IP54, M_ x 1,5 mm med lukket tætningsmembran, grå

Tætningsområde 9 - 16 mm, Gevindlængde 12 mm

IP54



Tekniske data

elektriske egenskaber

| | |
|------------------|------|
| Kapslingsklasse: | IP54 |
|------------------|------|

Farver

| | |
|-----------------|---------|
| Farve tilbehør: | lys grå |
|-----------------|---------|

Mål

| | |
|---------|---------|
| Bredde: | 29.5 mm |
|---------|---------|

| | |
|---------|---------|
| Længde: | 29.5 mm |
|---------|---------|

| | |
|--------|-------|
| Højde: | 22 mm |
|--------|-------|

Materialeegenskaber

| | |
|---------------|-----|
| UV-beständig: | nej |
|---------------|-----|

| | |
|-------------|----|
| halogenfri: | ja |
|-------------|----|

| | |
|-------------------|-----|
| Industrikvalitet: | nej |
|-------------------|-----|

mekaniske egenskaber

| | |
|------------------------|-------|
| til vægtykkelse maks.: | 11 mm |
|------------------------|-------|

| | |
|--------------------------|------|
| til tætningsområde min.: | 9 mm |
|--------------------------|------|

| | |
|---------------------------|-------|
| til tætningsområde maks.: | 16 mm |
|---------------------------|-------|

| | |
|-----------------------|------|
| til vægtykkelse min.: | 1 mm |
|-----------------------|------|

Omgivelsesforhold

| | |
|--------------------|------------------|
| Installationssted: | Indendørs område |
|--------------------|------------------|