

Kabelforskruning

KVR M20-MGM/sw

KVR M20-MGM/sw

Kabelforskruning

Dette: 22702001

Dimensioner: 26,5 x 26,5 x 36 mm

Kabelforskruning, IP68, med trækaflastning, polyamid, M_ x 1,5 mm, med kontramøtrik, sort

Tætningsområde 6 - 12 mm, Gevindlængde 9 mm



Tekniske data

elektriske egenskaber

Kapslingsklasse:	IP68
------------------	------

Farver

Farve tilbehør:	dyb sort
-----------------	----------

Mål

Bredde:	26.5 mm
---------	---------

Længde:	26.5 mm
---------	---------

Højde:	36 mm
--------	-------

Mærkeværdi:	M20
-------------	-----

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
---------------	----

halogenfri:	ja
-------------	----

Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
-------------------------------	----

Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	850 °C
--------------------------------------	--------

Industriekvalitet:	ja
--------------------	----

mekaniske egenskaber

til tætningsområde min.:	6 mm
--------------------------	------

til tætningsområde maks.:	12 mm
---------------------------	-------

Omgivelsesforhold

Installationssted:	Ubeskyttet udendørs område
--------------------	----------------------------

Materiale

Materiale tilbehør:	Polyamid
---------------------	----------