

Kabelforskruning

## KVR M25-MGM/sw

### KVR M25-MGM/sw

#### Kabelforskruning

Dette: 22702501

Dimensioner: 31,5 x 31,5 x 44 mm

Kabelforskruning, IP68, med trækaflastning, polyamid, M<sub>25</sub> x 1,5 mm, med kontramøtrik, sort

**Tætningsområde 9 - 16 mm, Gevindlængde 11 mm**



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Kapslingsklasse:	IP68
------------------	------

### Farver

Farve tilbehør:	dyb sort
-----------------	----------

### Mål

Bredde:	31.5 mm
---------	---------

Længde:	31.5 mm
---------	---------

Højde:	44 mm
--------	-------

Mærkeværdi:	M25
-------------	-----

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
---------------	----

halogenfri:	ja
-------------	----

Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
-------------------------------	----

Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	850 °C
--------------------------------------	--------

Industriekvalitet:	ja
--------------------	----

### mekaniske egenskaber

til tætningsområde min.:	9 mm
--------------------------	------

til tætningsområde maks.:	16 mm
---------------------------	-------

### Omgivelsesforhold

Installationssted:	Ubeskyttet udendørs område
--------------------	----------------------------

### Materiale

Materiale tilbehør:	Polyamid
---------------------	----------