

Kabelforskruning

## KVR M50-MGM/sw

### KVR M50-MGM/sw

#### Kabelforskruning

Dette: 22705001

Dimensioner: 60 x 60 x 63 mm

Kabelforskruning, IP68, med trækaflastning, polyamid, M\_ x 1,5 mm, med kontramøtrik, sort

**Tætningsområde 21 - 34,5 mm, Gevindlængde 13 mm**



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

|                  |      |
|------------------|------|
| Kapslingsklasse: | IP68 |
|------------------|------|

### Farver

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Farve tilbehør: | dyb sort |
|-----------------|----------|

### Mål

|         |       |
|---------|-------|
| Bredde: | 60 mm |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Længde: | 60 mm |
|---------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Højde: | 63 mm |
|--------|-------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Mærkeværdi: | M50 |
|-------------|-----|

### Materialeegenskaber

|               |    |
|---------------|----|
| UV-beständig: | ja |
|---------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| halogenfri: | ja |
|-------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Brandbarhedsklasse iht. UL94: | V2 |
|-------------------------------|----|

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: | 850 °C |
|--------------------------------------|--------|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Industriekvalitet: | ja |
|--------------------|----|

### mekaniske egenskaber

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| til tætningsområde min.: | 27 mm |
|--------------------------|-------|

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| til tætningsområde maks.: | 34.5 mm |
|---------------------------|---------|

### Omgivelsesforhold

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Installationssted: | Ubeskyttet udendørs område |
|--------------------|----------------------------|

### Materiale

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Materiale tilbehør: | Polyamid |
|---------------------|----------|