

Kabelforskruning

KVR M32-MGM/or



KVR M32-MGM/or

Kabelforskruning

Dette: 22763201

Dimensioner: 40 x 40 x 50 mm

Kabelforskruning, IP68, med trækaflastning, polyamid, M_ x 1,5 mm, med kontramøtrik, orange

Tætningsområde 11 - 21 mm, Gevindlængde 11 mm



Tekniske data

elektriske egenskaber

Kapslingsklasse:	IP68
------------------	------

Farver

Farve tilbehør:	reinorange
-----------------	------------

Mål

Bredde:	40 mm
---------	-------

Længde:	40 mm
---------	-------

Højde:	50 mm
--------	-------

Mærkeværdi:	M32
-------------	-----

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
---------------	----

halogenfri:	ja
-------------	----

Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
-------------------------------	----

Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	850 °C
--------------------------------------	--------

Industrikvalitet:	ja
-------------------	----

mekaniske egenskaber

til tætningsområde min.:	11 mm
--------------------------	-------

til tætningsområde maks.:	21.0 mm
---------------------------	---------

Omgivelsesforhold

Installationssted:	Ubeskyttet udendørs område
--------------------	----------------------------