

Kabelforskruning

## KVR M40-MGM/or



### KVR M40-MGM/or

#### Kabelforskruning

Dette: 22764001

Dimensioner: 50 x 50 x 54 mm

Kabelforskruning, IP68, med trækaflastning, polyamid, M\_ x 1,5 mm, med kontramøtrik, orange

**Tætningsområde 16 - 28 mm, Gevindlængde 11 mm**



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Kapslingsklasse:	IP68
------------------	------

### Farver

Farve tilbehør:	reinorange
-----------------	------------

### Mål

Bredde:	50 mm
---------	-------

Længde:	50 mm
---------	-------

Højde:	54 mm
--------	-------

Mærkeværdi:	M40
-------------	-----

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
---------------	----

halogenfri:	ja
-------------	----

Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
-------------------------------	----

Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	850 °C
--------------------------------------	--------

Industri kvalitet:	ja
--------------------	----

### mekaniske egenskaber

til tætningsområde min.:	16 mm
--------------------------	-------

til tætningsområde maks.:	28.0 mm
---------------------------	---------

### Omgivelsesforhold

Installationssted:	Ubeskyttet udendørs område
--------------------	----------------------------