

Kabelforskruning

KVR M16 LG-MGM/sw

KVR M16 LG-MGM/sw

Kabelforskruning

Dette: 22901601

Dimensioner: 22 x 22 x 35 mm

Kabelforskruning, IP68, med trækaflastning, langt gevind, M_ x 1,5 mm, med kontramøtrik, polyamid, sort

Tætningsområde 4 - 10 mm, Gevindlængde 12 mm



Tekniske data

elektriske egenskaber

| | |
|------------------|------|
| Kapslingsklasse: | IP68 |
|------------------|------|

Farver

| | |
|-----------------|----------|
| Farve tilbehør: | dyb sort |
|-----------------|----------|

Mål

| | |
|---------|-------|
| Bredde: | 22 mm |
|---------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Længde: | 22 mm |
|---------|-------|

| | |
|--------|-------|
| Højde: | 35 mm |
|--------|-------|

| | |
|-------------|-----|
| Mærkeværdi: | M16 |
|-------------|-----|

Materialeegenskaber

| | |
|---------------|----|
| UV-beständig: | ja |
|---------------|----|

| | |
|-------------|----|
| halogenfri: | ja |
|-------------|----|

| | |
|-------------------------------|----|
| Brandbarhedsklasse iht. UL94: | V2 |
|-------------------------------|----|

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: | 850 °C |
|--------------------------------------|--------|

| | |
|-------------------|----|
| Industrikvalitet: | ja |
|-------------------|----|

mekaniske egenskaber

| | |
|--------------------------|------|
| til tætningsområde min.: | 4 mm |
|--------------------------|------|

| | |
|---------------------------|---------|
| til tætningsområde maks.: | 10.0 mm |
|---------------------------|---------|

Omgivelsesforhold

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Installationssted: | Ubeskyttet udendørs område |
|--------------------|----------------------------|

Materiale

| | |
|---------------------|----------|
| Materiale tilbehør: | Polyamid |
|---------------------|----------|