

Kabelforskruning

KVR M50



KVR M50

Kabelforskruning

Dette: 24745001

Dimensioner: 60 x 60 x 63 mm

Kabelforskruning, IP68, med trækaflastning, polyamid, M_ x 1,5 mm, uden kontramøtrik, grå

Tætningsområde 21 - 34,5 mm, Gevindlængde 13 mm



Tekniske data

elektriske egenskaber

Kapslingsklasse:	IP68
------------------	------

Farver

Farve tilbehør:	lys grå
-----------------	---------

Mål

Bredde:	60 mm
---------	-------

Længde:	60 mm
---------	-------

Højde:	63 mm
--------	-------

Mærkeværdi:	M50
-------------	-----

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
---------------	----

halogenfri:	ja
-------------	----

Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
-------------------------------	----

Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	850 °C
--------------------------------------	--------

Industrikvalitet:	ja
-------------------	----

mekaniske egenskaber

til tætningsområde min.:	27 mm
--------------------------	-------

til tætningsområde maks.:	34.5 mm
---------------------------	---------

Omgivelsesforhold

Installationssted:	Ubeskyttet udendørs område
--------------------	----------------------------

Materiale

Materiale tilbehør:	Polyamid
---------------------	----------