

Afgreningskasse

## HP 90-L



### HP 90-L

#### Afgreningskasse

Dette: 32599001

Dimensioner: 90 x 90 x 45 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP55, Nominelt tværsnit 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Trinnippel, M20, Tætningsområde 5 - 16 mm, (1 På bagsiden, 7 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

grå, uden klemmer



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
maks. ledningstværsnit:	4 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP55
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

### Mål

Bredde:	90 mm
Længde:	90 mm
Højde:	45 mm
Indv. længde:	82 mm
Indv. bredde:	82 mm
Indv. højde:	38 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	nej
halogenfri:	nej
Industriekvalitet:	nej

### mekaniske egenskaber

til tætningsområde min.:	5 mm
til tætningsområde maks.:	16 mm
Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK07
plombarbar:	nej
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

## Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

## Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

## Tilbehør

[21642001 - SNI M20 - Trinnippel](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelforskruning](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelforskruning](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - Klemmesten](#)

## Cable gland

