

Afgreningskasse

HP 100-L



HP 100-L

Afgreningskasse

Dette: 32690001

Dimensioner: 113 x 113 x 58 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP55, Nominelt tværsnit 6 mm², Ui=690 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Trinnippel, M20/M25, Tætningsområde 5 - 21 mm, (4 På bagsiden, 7 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

grå, uden klemmer



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
maks. ledningstværsnit:	6 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP55
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	113 mm
Længde:	113 mm
Højde:	58 mm
Indv. længde:	103.5 mm
Indv. bredde:	103.5 mm
Indv. højde:	52 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	nej
halogenfri:	nej
Industriekvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

til tætningsområde min.:	5 mm
til tætningsområde maks.:	21 mm
Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK07
plombarbar:	nej
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tilbehør

[21642001 - SNI M20 - Trinnippel](#)

[21642501 - SNI M25 - Trinnippel](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelforskruning](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelforskruning](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26042501 - DMS M25 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26202001 - BST M20/sw - Ventilationsstuds](#)

[26242001 - BST M20 - Ventilationsstuds](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Klemmesten](#)

Cable gland

