


Afgreningskasse

Sd 7 SB-L



Sd 7 SB-L

Afgreningskasse

Dette: 33270701

Dimensioner: 75 x 75 x 37 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP55, Nominelt tværsnit 2,5 mm², U_i=400 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), selvtættende indføringsmembraner, Tætningsområde 8,2 - 12,5 mm, (3 På bagsiden, 7 i siden), Udvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

rød, uden klemmer, til mærkning af sikkerhedsbelysningens strømkredse



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
maks. ledningstværsnit:	2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP55
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	rød
Farve overdel:	rød

Mål

Bredde:	75 mm
Længde:	75 mm
Højde:	37 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

til tætningsområde min.:	8.2 mm
til tætningsområde maks.:	12.5 mm
Fastgørelsestyp:	Væg/loftsmontering
Slagstyrke:	IK07
plombarbar:	nej
Fastgørelse:	Udvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polyethylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tilbehør

[30040701 - VST RR - Propper](#)

Cable gland

