Afgreningskasse

Q 12-2,5²

Q 12-2,5²

Afgreningskasse

Dette: 33441201
Dimensioner: 85 x 85 x 37 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP20, Nominelt tværsnit 2,5 mm², Ui=400 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Indføringer med kabeltilbageholdsevne, (3 På bagsiden, 12 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs, med effektbevarelse, mulighed for ledningsindføring oppefra

grå, In=24 Amp., med 5 skrueklemmer, der kan opstilles på række 2,5 mm² (5 x1² / 5 x 1,5² / 3 x 2,5²)

IP20 | 2,5² | IK07 | 400V AC

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
maks. ledningstværsnit:	2,5 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP20
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	85 mm
Længde:	85 mm
Højde:	37 mm
Vægt:	0.059 kg

Materialeegenskaber

UV-bestandig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestypr:	Væg/loftsmontering
Slagstyrke:	IK07
plomberbar:	nej
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

Sales Information

ETIM Class:	EC002600
Toldtarifnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Tilbehør

89600901 - KTB 1 - Monteringssæt

Kabelforskruning