Afgreningskasse

2K-16-L/w

2K-16-L/w

Afgreningskasse

Dette: 34661601
Dimensioner: 130 x 85 x 37 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP55, Nominelt tværsnit 2,5 mm², Ui=400 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Selvtættende, bløde indføringsmembraner, Tætningsområde 2 - 14 mm, (3 På bagsiden, 16 i siden), Indvendige fastgørelssesteder, til standardinstallationer indendørs

hvid, uden klemmer

IP55 | 2,5² | IK07 | 400V AC

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
maks. ledningstværsnit:	2,5 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP55
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	hvid
Farve overdel:	hvid

Mål

Bredde:	130 mm
Længde:	85 mm
Højde:	37 mm
Vægt:	0.0645 kg

Materialeegenskaber

UV-bestandig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaber

til tætningsområde min.:	2 mm
til tætningsområde maks.:	14 mm
Fastgørelsestypr:	Væg/loftsmontering
Slagstyrke:	IK07
plomberbar:	nej
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

Sales Information

EAN:	4013902513604
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Toldtarifnummer:	85389099

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen
Materiale indføring:	Termoplastisk elastomer
Materiale tætning:	Termoplastisk elastomer

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tilbehør

34400101 - ZEL 2K-12 - Trækaflastning

34400201 - ZEL 2K-12/16 - Trækaflastning

89600901 - KTB 1 - Monteringssæt

Kabelforskruning