

Afgreningskasse

2K-16-L



2K-16-L

Afgreningskasse

Dette: 34691601

Dimensioner: 130 x 85 x 37 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP55, Nominelt tværsnit 2,5 mm², U_i=400 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Selvtættende, bløde indføringsmembraner, Tætningsområde 2 - 14 mm, (3 På bagsiden, 16 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

grå, uden klemmer



Tekniske data

elektriske egenskaber

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Dimensioneringsisolationsspænding AC: | 400 V |
| maks. ledningstværsnit: | 2,5 mm ² |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Kapslingsklasse: | IP55 |
| UL Type Rating: | ingen angivelse |

Farver

| | |
|-----------------|-----|
| Farve underdel: | grå |
| Farve overdel: | grå |

Mål

| | |
|---------|--------|
| Bredde: | 130 mm |
| Længde: | 85 mm |
| Højde: | 37 mm |

Materialeegenskaber

| | |
|--------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | nej |
| halogenfri: | ja |
| Brandbarhedsklasse iht. UL94: | HB |
| Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrikvalitet: | nej |

mekaniske egenskaber

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| til tætningsområde min.: | 2 mm |
| til tætningsområde maks.: | 14 mm |
| Fastgørelsestyp: | Væg/loftsmontering |
| Slagstyrke: | IK07 |
| plomberbar: | nej |
| Fastgørelse: | Indvendige fastgørelsessteder |

Omgivelsesforhold

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| maks. relativ luftfugtighed 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfugtighed 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationssted: | Indendørs område |

Materiale

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Materiale underdel: | Polypropylen |
| Materiale overdel: | Polypropylen |
| Materiale indføring: | Termoplastisk elastomer |
| Materiale tætning: | Termoplastisk elastomer |

Certifikater

| | |
|---------------|---|
| Kontrolmærke: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------------|---|

Tilbehør

[34400201 - ZEL 2K-12/16 - Trækafastning](#)

Cable gland

