

Afgreningskasse

2K-16 AB-2,5²/w



2K-16 AB-2,5²/w

Afgreningskasse

Dette: 34811601

Dimensioner: 130 x 85 x 37 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP55, Nominelt tværsnit 2,5 mm², U_i=400 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Selvtættende, bløde indføringsmembraner, Tætningsområde 2 - 14 mm, (3 På bagsiden, 16 i siden), Udvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

hvid, I_n=24 Amp., med skruerklemme, 5-polet - 2,5 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

IP55

2,5²

IK07



400V

AC



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
maks. ledningstværsnit:	2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP55
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	hvid
Farve overdel:	hvid

Mål

Bredde:	130 mm
Længde:	85 mm
Højde:	37 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

til tætningsområde min.:	2 mm
til tætningsområde maks.:	14 mm
Fastgørelsestyp:	Væg/loftsmontering
Slagstyrke:	IK07
plombarbar:	nej
Fastgørelse:	Udvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen
Materiale indføring:	Termoplastisk elastomer
Materiale tætning:	Termoplastisk elastomer

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tilbehør

[34400201 - ZEL 2K-12/16 - Trækafastning](#)

Cable gland

